

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



DJI OSMO ACTION 6 STANDARD COMBO

El **DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo** pesa **190.5 g** e incorpora un sensor **CMOS de 1"** con lente **f/2.0**, capturando fotos de hasta **37 MP** y video en **4K a 240fps** en cámara lenta, con **14 pasos de rango dinámico** en D-Log de 10 bits. Cuenta con pantalla táctil giratoria de **2 pulgadas** (1000 nits) montada sobre un **gimbal mecánico de 3 ejes**, zoom de **2x sin pérdida** y **107 GB de almacenamiento interno**. Su batería ofrece **hasta 240 minutos de grabación**, ideal para vlogs y contenido con calidad de video profesional.



OSMO ACTION 6



CONTIENE EN LA CAJA:



Osmo Action 6
× 1



Batería extrema Plus
Osmo Action (1950
mAh)
× 1



Soporte adaptador de
liberación rápida
bidireccional Osmo
× 1



Base adhesiva curva
Osmo Action
× 1



Tornillo de fijación
Osmo
× 1



Cable PD USB-C a USB-
C (USB 3.1)
× 1



Parche antideslizante
Osmo Action
× 1



Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



La primera cámara de acción de DJI con apertura variable

Como la primera cámara de acción de DJI con una apertura variable de $f/2.0$ ^[1]- $f/4.0$, Osmo Action 6 se aleja del diseño tradicional de apertura fija y ofrece modos de apertura que se adaptan a una amplia gama de escenarios ^[1].



50 GB de memoria interna

Con la memoria interna de 50 GB puedes seguir grabando sin preocupaciones, incluso cuando no tienes una tarjeta de memoria a mano.



Nuevo modo Personalizado 4K

Con la potencia del sensor cuadrado diseñado a medida de DJI, Osmo Action 6 estrena el modo Personalizado 4K, que te permite grabar primero y recortar después.



Conexión directa de micrófono OsmoAudio™ ^[2]

El ecosistema DJI OsmoAudio™ admite la conexión directa a dos transmisores de micrófono DJI ^[2], lo que permite una grabación estéreo de alta calidad sin necesidad de un receptor.



Resistente al frío y con una batería de 4 horas de duración ^[3]

Un funcionamiento estable entre -20°C y 45°C (-4°F y 113°F) asegura una grabación confiable y sin preocupaciones en entornos extremos. ^[3]



GENERAL

✓ Dimensiones

- **Dimensiones:** 72.8 × 47.2 × 33.1 mm (L × A × H)

✓ Peso

- **Peso:** 149 g

✓ Resistencia al agua

- **Sin carcasa impermeable:** Hasta 20 m
- **Con carcasa impermeable:** Hasta 60 m

✓ Nota:

- Antes de usar, asegúrese de cerrar correctamente la tapa de la batería y el puerto USB-C.
- Se recomienda utilizar la carcasa impermeable para inmersiones prolongadas o entornos con alta presión de agua.
- La cámara y la carcasa cuentan con certificación IP68.
- No utilizar en aguas termales ni con líquidos corrosivos o desconocidos.

✓ Micrófonos

- **Cantidad de micrófonos:** 3

✓ Pantallas táctiles

- **Pantalla frontal**
 - Tamaño: 1.46 pulgadas
 - Resolución: 342 × 342 px
 - Densidad: 331 ppi
 - Brillo máximo: 800 cd/m²
- **Pantalla trasera**
 - Tamaño: 2.5 pulgadas
 - Resolución: 400 × 712 px
 - Densidad: 326 ppi
 - Brillo típico: 800 cd/m²
 - Brillo máximo: 1000 cd/m²

✓ **Tarjetas microSD compatibles**

- **Tipo:** microSD
- **Capacidad máxima:** Hasta 1 TB

✓ **Tarjetas microSD recomendadas**

- **Lexar Professional SILVER PLUS**
 - 64 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 128 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 256 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 512 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 1 TB U3 A2 V30 microSDXC
- **Kingston Canvas Go! Plus**
 - 64 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 128 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 256 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 512 GB U3 A2 V30 microSDXC
 - 1 TB U3 A2 V30 microSDXC

CÁMARA

✓ **Sensor**

- **Tipo:** CMOS de 1/1.1 pulgadas

✓ **Lente**

- **Campo de visión (FOV):** 155°
- **Apertura:** f/2.0 – f/4.0
- **Rango de enfoque (f/4.0):** 0.2 m a ∞

✓ **Rango ISO**

- **Fotografía:** 100 – 25600
- **Vídeo:** 100 – 51200*

✓ **Nota:**

- *ISO 51200 solo disponible en modo SuperNight. En los demás modos de vídeo, el máximo es ISO 25600.*

✓ **Velocidad de obturación electrónica**

- **Fotografía:** 1/8000 s a 30 s
- **Vídeo:** 1/8000 s hasta el límite de FPS seleccionado

✓ **Resolución máxima de fotografía**

- **Resolución:** 7168 × 5376 px

✓ **Zoom digital**

- **Fotografía:** Hasta 2×
- **Vídeo:** Hasta 2×

✓ **No compatible con:**

- Fotos de 38 MP y 34 MP
- SuperNight
- Seguimiento de sujeto
- Cámara lenta
- Timelapse

✓ **Modos de fotografía**

- **Disparo individual:** Aprox. 38 MP
- **Temporizador:** 0.5, 1, 2, 3, 5 y 10 segundos
- **Ráfaga:** Hasta 30 fotografías en 3 segundos

✓ **Vídeo**

- **8K (16:9):** 7680 × 4320 a 24/25/30 fps
- **4K Personalizado:** 3840 × 3840 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **4K (4:3):** 3840 × 2880 a 24/25/30/48/50/60/100/120 fps
- **4K (16:9):** 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60/100/120 fps
- **4K (9:16):** 2160 × 3840 a 24/25/30/48/50/60/100/120 fps
- **2.7K (4:3):** 2688 × 2016 a 24/25/30/48/50/60/100/120 fps
- **2.7K (16:9):** 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60/100/120 fps
- **2.7K (9:16):** 1512 × 2688 a 24/25/30/48/50/60/100/120 fps
- **1080p (16:9):** 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps
- **1080p (9:16):** 1080 × 1920 a 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps

✓ **Notas sobre 8K:**

- Disponible únicamente en formato 16:9.
- Compatible con RockSteady y RockSteady+.
- FOV disponible: Estándar, Natural Amplio y Amplio.
- ISO máxima: 12800 (Normal) o 6400 (D-Log M).

✓ **SuperNight**

- **4K:** 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **2.7K:** 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **1080p:** 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps

✓ **Seguimiento de sujeto**

- **2.7K (16:9):** 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **2.7K (9:16):** 1512 × 2688 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **1080p (16:9):** 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps
- **1080p (9:16):** 1080 × 1920 a 24/25/30/48/50/60 fps

✓ **Cámara lenta**

- **4K:** 4× (120 fps)
- **2.7K:** 4× (120 fps)
- **1080p:** 8× (240 fps) y 4× (120 fps)

✓ **Hiperlapso**

- **Resoluciones:** 4K / 2.7K / 1080p
- **Velocidades:** Automático, ×2, ×5, ×10, ×15 y ×30

✓ **Cámara rápida**

- **Resoluciones:** 4K / 2.7K / 1080p
- **Intervalos:** 0.5 s a 60 min
- **Duración:** 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h e infinito

✓ **Estabilización**

- **RockSteady 3.0**
- **RockSteady 3.0+**
- **HorizonBalancing**
- **HorizonSteady**

✓ **Notas:**

- No disponible en cámara lenta ni timelapse.
- HorizonSteady y HorizonBalancing funcionan hasta 4K 60 fps.

✓ **Pre-Rec**

- **Duración de pregrabación:**

- 5 s
- 10 s
- 15 s
- 30 s
- 1 min
- 2 min
- 5 min

✓ **Tasa máxima de bits**

- **Vídeo:** 120 Mbps

✓ **Sistema de archivos**

- **Compatible:** exFAT

✓ **Formato de fotografía**

- **JPEG**
- **RAW**

✓ **Formato de vídeo**

- **MP4 (HEVC)**

✓ **Almacenamiento interno**

- **Capacidad total:** 64 GB
- **Disponible para el usuario:** 50 GB
- **Expansión:** Mediante tarjeta microSD

✓ **Grabación de audio**

- **Frecuencia:** 48 kHz
- **Profundidad:** 16 bits
- **Códec:** AAC

BATERÍA

✓ **Tipo**

- **Tecnología:** Li-ion 1S

✓ **Capacidad**

- **Capacidad:** 1950 mAh

✓ **Energía**

- **Energía:** 7.5 Wh

✓ **Voltaje**

- **Voltaje nominal:** 3.87 V

✓ **Temperatura de funcionamiento**

- **Rango:** -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

✓ **Temperatura de carga**

- **Rango:** 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

✓ **Autonomía**

- **Tiempo máximo de funcionamiento:** 240 minutos

✓ **Nota:**

- Medido a 25 °C grabando vídeo 1080p/24 fps (16:9), con RockSteady activado, Wi-Fi desactivado, control por voz y gestos desactivados, y pantallas apagadas.

CONECTIVIDAD

✓ Wi-Fi

- **Frecuencias de funcionamiento**

- 2.400 – 2.4835 GHz
- 5.150 – 5.250 GHz
- 5.725 – 5.850 GHz

- **Protocolo**

- Wi-Fi 6.0
- 802.11 a/b/g/n/ac/ax

✓ Potencia del transmisor (EIRP)

- **2.4 GHz**

- < 23 dBm (FCC)
- < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

- **5.1 GHz**

- < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

- **5.8 GHz**

- < 23 dBm (FCC/SRRC)
- < 14 dBm (CE)

✓ Bluetooth

- **Frecuencia de funcionamiento**

- 2.400 – 2.4835 GHz

- **Potencia del transmisor (EIRP)**

- < 13 dBm

- **Protocolo**

- BLE 5.1

