

DJI OSMO MOBILE 7 P

El **DJI Osmo Mobile 7P** es un estabilizador de tres ejes diseñado para brindar grabaciones suaves y profesionales con tu smartphone, eliminando vibraciones incluso en movimiento. Con un peso aproximado de **368 g**, Es compatible con smartphones que pesen entre 170 y 300 gramos, con un grosor de 6.9 a 10 mm y un ancho de 67 a 84 mm.

Mantiene un diseño compacto y ergonómico, ideal para llevarlo a cualquier parte. Es perfecto para creadores de contenido, vloggers y usuarios que buscan mayor estabilidad y calidad en sus videos. Incorpora funciones inteligentes como ActiveTrack 7.0 para seguimiento automático, control por gestos, luz de relleno integrada y una varilla extensible para tomas creativas. También es compatible con la app DJI Mimo para control y edición rápida.



dji OSMO MOBILE 7P

Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



CONTIENE EN LA CAJA:



Osmo Mobile 7P

× 1



DJI OM 7 Series
Magnetic Phone
Clamp

× 1



DJI OM Multifunctional
Module

× 1



Power Cable (USB-C
to USB-C, 50 cm)

× 1



Phone Charging/Audio
Recording Cable
(USB-C to USB-C, 15
cm)

× 1



Storage Pouch

× 1



Dirección: Av. Manuel Seoane 761 – La Victoria.
Teléfono de Oficina: 964578256



Seguimiento nativo y funcionalidad versátil ^[1]

El nuevo módulo multifuncional ^[2] permite el seguimiento de sujetos sin DJI Mimo y ofrece recepción de audio e iluminación para un soporte creativo completo.



Tutoriales sencillos y edición con un solo toque

Captura y edita fácilmente con la app Mimo. Con ShotGuides y One-Tap Edit, obtén información inteligente de la escena y crea videos impresionantes rápidamente.



Despliegue rápido, lanzamiento rápido

Despliega el estabilizador para encenderlo. Conecta fácilmente un teléfono emparejado gracias a su diseño magnético, y el DJI Mimo se desplegará automáticamente ^[4] para grabar rápidamente.



Duración de la batería ^[2]
de 10 horas y carga
del teléfono

10H

Estabilización robusta de cardán de 3 ejes

Con la estabilización de séptima generación de DJI, la serie Osmo Mobile 7 funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes ^[3] para brindar tomas fluidas y sin vibraciones en todo momento.



Smartphone with
Osmo Mobile 7 Series

Shot on a smartphone

GENERAL

- ✓ **Dimensiones:**
 - **Desplegado:** 288×107×96 mm (L×An×Al)
 - **Plegado:** 190×95×46 mm (L×An×Al)
- ✓ **Peso:**
 - **Gimbal + Trípode integrado + Abrazadera magnética para teléfono + Módulo multifuncional:** Aprox. 368 g
- ✓ **Varilla de extensión:**
 - **Varilla de extensión incorporada**
 - **Longitud máxima de extensión:** 215 mm
- ✓ **Compatibilidad con teléfonos:**
 - **Peso:** 170–300 gramos
 - **Grosor:** 6,9–10 mm
 - **Ancho:** 67–84 mm
- ✓ **Puerto inferior:**
 - **Orificio para tornillo de 1/4"**

BATERÍA

- ✓ **Tipo:** Li-Po 1S
- ✓ **Capacidad:** 3350 mAh
- ✓ **Energía:** 12,06 Wh
- ✓ **Temperatura de carga:** 5° a 40° C (41° a 104° F)
- ✓ **Temperatura de funcionamiento:** 0° a 40° C (32° a 104° F)
- ✓ **Tiempo de funcionamiento:** Aprox. 10 horas
 - *Con seguimiento inteligente del Módulo Multifuncional activado y luz de relleno apagada:* aprox. 5 horas
 - *Con seguimiento inteligente activado y luz de relleno al máximo:* aprox. 4 horas
 - *Cargar el teléfono desde el estabilizador reduce el tiempo de funcionamiento*
- ✓ **Tiempo de carga:** Aprox. 2,5 horas (con cargador USB-C de 10 W)
- ✓ **Puerto de carga del cardán:** USB-C
- ✓ **Carga del teléfono:** Apoyado

CARDÁN

- ✓ **Rango controlable:**
 - Panorámica: -99° a 210°
 - Balanceo: -67° a 245°
 - Inclinación: -20° a 40°
- ✓ **Gama mecánica:**
 - Panorámica: -109° a 222°
 - Balanceo: -77° a 255°
 - Inclinación: -224° a 100°
- ✓ **Velocidad máxima de control:** 120°/s

MODO INALÁMBRICO

- ✓ **Bluetooth:** 5.3

SOFTWARE

- ✓ **Aplicación:** DJI Mimo

TRÍPODE

- ✓ **Longitud del trípode incorporado:** 67 mm

MÓDULO MULTIFUNCIONAL (INCLUIDO DE FORMA ESTÁNDAR)

- ✓ **Compatibilidad:** Compatible con Osmo Mobile 7P (estándar)
- ✓ **Iluminancia de luz de relleno:** 40 lux (a 0,6 m de distancia)
- ✓ **Temperatura de color de la luz de relleno:** 2500–6000 K
- ✓ **Protocolo Bluetooth:** Bluetooth 5.3
- ✓ **Potencia del transmisor (EIRP):** <16 dBm
- ✓ **Frecuencia:** 2,4000–2,4835 GHz

